

МАГНИТНАЯ МЕШАЛКА WH380

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Магнитная мешалка с функцией нагрева WH380 расширяет привычную область применения для данного типа оборудования. Благодаря увеличенной мощности нагрева становится возможным проведение высокотемпературных синтезов, а встроенный мощный магнит способен перемешивать среды значительных объемов.

ОСОБЕННОСТИ

- Большой LCD экран с цифровым отображением текущих и установленных параметров
- Уникальное коррозионно стойкое и термостойкое стеклокерамическое покрытие
- Три режима для оптимального и стабильного нагрева образцов разного объема
- Регулируемая допустимая температура перегрева
- Регулируемый ограничитель предельной безопасной температуры
- Режим работы по таймеру
- Индикатор горячей рабочей поверхности
- Контроль температуры образца с внешним датчиком температуры РТ100
- Внешний интерфейс RS232/485 для подключения к компьютеру



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Максимальный объем перемешивания (по воде) | 30 л |
| Максимальная рабочая температура | 550°C |
| Максимально контролируемая температура среды (с датчиком РТ100) | 300°C |
| Максимальная безопасная температура | 600°C |
| Точность поддержания температуры среды (с датчиком РТ100) | ±1°C |
| Диапазон скорости перемешивания | 100...1500 об/мин |
| Размер рабочей поверхности | 280 x 280 мм |
| Материал рабочей поверхности | стеклокерамика |
| Мощность нагрева | 200 Вт |
| Габаритные размеры ШxГxВ | 282 x 450 x 115 мм |
| Вес | 4,0 кг |

АКСЕССУАРЫ

ВНЕШНИЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ



| Артикул | Изображение | Диапазон температур | Длина | Материал |
|----------|-------------|---------------------|--------|-------------------------------------------|
| PT100-01 | ① | -30...300°C | 170 мм | Нержавеющая сталь |
| PT100-02 | | -30...300°C | 300 мм | Нержавеющая сталь |
| PT100-03 | ② | -30...250°C | 170 мм | Нержавеющая сталь с покрытием из PTFE |
| PT100-04 | | -30...250°C | 300 мм | Нержавеющая сталь с покрытием из PTFE |
| PT100-06 | ③ | -30...300°C | 250 мм | Нержавеющая сталь со стеклянным покрытием |

ШТАТИВ С ДЕРЖАТЕЛЕМ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ



| Наименование | Артикул |
|---------------------------------------|----------|
| Штатив с держателем в комплекте ① ② ③ | PT100-05 |
| Штатив ① | WH220017 |
| Муфта для штатива ② | WH220026 |
| Держатель термодатчика ③ | WH220027 |

МАГНИТНЫЕ МЕШАЛЬНИКИ

| Тип мешальника | Изображение | Длина, мм | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | 51 | 60 | 70 | 75 | 80 |
| Цилиндрический | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ |
| Цилиндрический с плоским ребром | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Октаэдрический с осевым кольцом | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ |
| Овальный | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| Крестообразный | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ:

- Аналитическое оборудование и расходные материалы
- Общелабораторное оборудование и посуда
- Химические реактивы и стандарты
- Лабораторная и специализированная мебель

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

reatorg
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ОСНАЩЕНИЕ • СЫРЬЕ

ООО «РЕАТОРГ»

Телефоны:
+7 495 966 31 40
8 800 775 32 11

e-mail: reatorg@reatorg.ru

web: <http://reatorg.ru>

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ И ЛАБОРАТОРИЙ

