

СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ WF-05G

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сушильный шкаф WF-05G – модель идеально подходит для лабораторий с небольшой степенью загрузки, а благодаря принудительному типу конвекции обладает высоким значением стабильности температур, что позволяет применять ее для таких процессов как сушка, термообработка изделий, изучение термостойких свойств и поведения материала, стерилизация, вулканизация, отверждение.

ОСОБЕННОСТИ

- Два LED дисплея с цифровым отображением текущих и установленных параметров
- Возможность создания пользовательской программы до 10 последовательных шагов с повторением циклов
- Настройка трех наиболее часто используемых температур
- Режим работы по таймеру
- Функция отложенного старта и выключения
- Независимое механическое устройство с установкой предельной температуры перегрева с автоматическим отключением
- Два регулируемых порта вентиляции для настройки воздухообмена
- Внешний интерфейс RS-232 для подключения к компьютеру
- Сигнализация при открытии двери



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний объем камеры	50 л
Материал внутренней камеры	нержавеющая сталь
Диапазон рабочих температур	от T _{комн.} +10...+300°C
Минимальный шаг установки температур	1 °C
Точность отображения температуры	0,1°C
Флуктуация температур (при 100 °C)	±0,5 °C
Таймер	1...5999 мин
Внешние габариты камеры	573x570x732 мм
Вес	55 кг

АКСЕССУАРЫ

СМОТРОВОЕ ОКНО



Артикул

W606205

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ПОЛКИ



Артикул

W60605010

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ:

- Аналитическое оборудование и расходные материалы
- Общелабораторное оборудование и посуда
- Химические реактивы и стандарты
- Лабораторная и специализированная мебель

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

reatorg
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ОСНАЩЕНИЕ • СЫРЬЕ

ООО «РЕАТОРГ»

Телефоны:
+7 495 966 31 40
8 800 775 32 11

e-mail: reatorg@reatorg.ru

web: <http://reatorg.ru>

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ И ЛАБОРАТОРИЙ

